


MORPHO (ailes à plat)



Enroulez le fil de montage près de l'œillet.




Emprisonnez 2 billes dans le bas nylon.


Fixez cet ensemble au niveau de l'œillet.




Brulez légèrement l'extrémité du fil de nylon.




Posez les 2 antennes.



A la courbure fixez la chenille.



Positionnez le fil de montage à 1,5 cm de l'œillet.




Enroulez la chenille jusqu'au fil de montage.

Facultatif : montez si nécessaire les pattes entre l'œillet et les enroulements de chenille (3 paires)



Positionnez le fil de montage à l'œillet.

FOURNITURES (Elles vous seront fournies)



Ailes de morpho traitées et imprimées sur feuille de rétroprojecteur.



Hameçons possibles :

JMC STR1 n° 8

TMC 200R n°4



NYLON MAXIMA 30/100 (pour les antennes)



Bas nylon (Pour enserrer les yeux)



Fil de montage bleu ou noir.



Chenille bleue 2 mm.



Billes de polystyrène ou chainettes ou verre.

Facultatif : les pattes peuvent être réalisées en fibre de queue de faisan.

Posez les ailes à plat entre les yeux et la chenille enroulée sur la hampe.



Rabattez la chenille sur les ailes.

Fixez la chenille avec le fil de montage avant et après les yeux.

Coupez l'excédent de chenille.

